



MARTINI[®]
weighing and packaging solutions

series
1B-2B-3B-4B



MX600

2B



3B



4B



PESATRICI LINEARI Mod. **1B - 2B - 3B - 4B**

LINERA WEIGHER Mod. **1B - 2B - 3B - 4B**

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS					
PESATRICE MODELLO / LINEAR WEIGHER MODEL		1B	2B	3B	4B
CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES		ADATTA PER IMPIEGO SU CONFEZIONATRICI VERTICALI O INCLINATE SUITABLE FOR VERTICAL OR INCLINED PACKAGING MACHINE			
NUMERO TESTE / HEADS NUMBER		1	2	3	4
PRODUZIONE* FINO A / MAX RUNNING SPEED* UP TO		15 WPM *	30 WPM *	45 WPM *	60 WPM *
PRODOTTI / PRODUCTS	PRODOTTI GRANULARI: (PASTA, BISCOTTI, RISO, SNACKS, FRUTTA SECCA, CAMELLE, CAFFÉ IN GRANI, CIBO PER ANIMALI ECC.). GRANULAR PRODUCTS: (SHORT PASTA, BISCUITS, RICE, SNACK FOOD, DRY FRUIT, CANDIES, COFFEE GRAINS, PET FOOD ETC.).				
DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE SIZE	LARGHEZZA / WIDTH	730	1030	1350	1845
	ALTEZZA / HEIGHT	1150	1300	1300	1300
	LUNGHEZZA / LENGHT	1885	2150	2150	2240
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE	3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V 50 / 60 Hz			
	FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10 %			
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER		1,5 Kw	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw
ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY (6 Bar)		7,5 NL/1'	15 NL/1'	22,5 NL/1'	30 NL/1'
SOGLIA DI RUMOROSITA' / ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)		MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB			
PESO NETTO / NET WEIGHT		580 Kg	1020 Kg	1270 Kg	1550 Kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATIONAL TEMPERATURE		5 – 45 °C			
ACCESSORI / OPTIONALS	ESECUZIONE INOX - LAMIERA BUGNATA - TERRAZZA D'ISPEZIONE - GRUPPO RIFASATORE - VIBRATORI FORATI (PER PULIRE IL PRODOTTO) - SISTEMA DI ALIMENTAZIONE. INOX EXECUTION - DIMPLED STEEL EXECUTION - INSPECTION TERRACE - TIMING HOPPER UNIT - VIBRATORS WITH HOLES (TO CLEAN THE PRODUCT) - FEEDING SYSTEM.				
* VALORI INDICATIVI RIFERITI A CONDIZIONI OTTIMALI DI IMPIEGO, CON PESATE DA 500 gr: LA VELOCITA' MAX RAGGIUNGIBILE DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, DAL PESO IMPOSTATO E DA UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE. * INDICATIVE VALUES REFERRED TO OPTIMALS WORK CONDITIONS, WITH 500 gr WEIGHTS: MAXIMUM RUNNING SPEED IS SUBJECT TO CHANGE DEPENDING UPON THE PRODUCT, THE WEIGHT AND IN-FEED CONDITION OF THE PRODUCT.					



MARTINI[®]
weighing and packaging solutions

Martini s.r.l. via Borgo 21 35015 GALLIERA VENETA (PD) ITALY
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com
www.martinisrl.com