




MARTINI®

Weighing and packaging solutions

UNICA700

WE ARE
INDUSTRY
4.0
READY




Cuscino
Pillow




Fondo quadrato
Flat bottom



4 Saldature
4 Seals



Doypack®



Flexcan®



GRUPPO SALDANTE
ORIZZONTALE ORIENTABILE

SWIVELING HORIZONTAL
SEALING UNIT

DRIED SHORT PASTA
SNACK FOOD
DRY FRUIT CANDIES
VARIOUS GRANULAR PRODUCTS

VFFS – CONFEZIONATRICE MULTI FORMATO
VFFS – MULTI-FORMAT PACKAGING MACHINE

VFFS – CONFEZIONATRICE MULTI FORMATO
VFFS – MULTI-FORMAT PACKAGING MACHINE

UNICA700

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

PRODUZIONE * / RUNNING SPEED *

FINO A / UP TO 180bpm*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES	<p>- Macchina confezionatrice verticale a moto continuo o intermittente con gruppo saldante orizzontale orientabile di 90° per la formazione di sacchetti a cuscino, fondo quadro, quattro saldature (<i>accessorio</i>), doypack® o flexcan®, anche con nastro apri/chiodi. Trazione del film con pompa del vuoto e cinghie forate azionate da motore brushless, gruppo saldante verticale intercambiabile con nastro caldo azionato da motore brushless, gruppo saldante orizzontale orientabile composto da pinze con movimento "box motion" azionate da motore lineare, centratura automatica del film per mezzo di 2 teste ottiche.</p>		
	<p>- Vertical continuous/intermittent motion packaging machine with 90° orientable horizontal sealing unit for making pillow bags, flat bottom, 4 seals (<i>accessory</i>), doypack® or flexcan®, also with easy-open application. Film driving by means of a vacuum system and holed belts driven by a brushless motor, vertical interchangeable sealing system by means of hot sealing belt driven by a brushless motor, orientable horizontal sealing system with "box motion" movement driven by a linear motor, automatic film centring by means of 2 optical heads.</p>		
PRODOTTI PRODUCTS	<p>Pasta corta secca, snack, frutta secca, caramelle, prodotti granulari vari, ecc. Dried short pasta, snack food, dry fruit, candies, various granular products, etc.</p>		
DIMENSIONI BUSTA BAG SIZES	BUSTA A CUSCINO / PILLOW BAG	LARGHEZZA / WIDTH	max 280 mm
		LUNGHEZZA / LENGTH	max 450 mm
DIMENSIONI FILM FILM SIZES	LARGHEZZA BOBINA / REEL WIDTH		max 600 mm (cuscino / pillow) max 700 mm (doypack®)
	Ø MAX BOBINA / MAX REEL OUTER DIAMETER		600 mm
	FORO SU BOBINA / BORE OF FILM REEL CORE		min 70 mm - max 80 mm
DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE SIZES	LARGHEZZA / WIDTH (mm)		1680
	ALTEZZA / HEIGHT (mm)		2270
	LUNGHEZZA / LENGTH (mm)		2475
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE		3 PHASE AC 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V - 50/60 Hz
	FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION		+/- 10%
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER		11.5 kW	
ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY		6 bar / 120 NL/min (max)	
SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)		meno di / lower than 80 dB	
PESO NETTO / NET WEIGHT		850 kg	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE		5 – 45 °C	
ACCESSORI ACCESSORIES	<p>Timbratore – iniezione gas – cambio bobina automatico con giunzione del film per mezzo di piattine saldanti – doppio albero porta bobina – applicazione nastro adesivo – applicazione zip</p>		
	<p>Date coder – gas injection device – fully automatic film reel replacement device, with junction by means of impulse straps – double film reel holding shaft – tape applicator – zip applicator</p>		
<p>* La velocità max raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dal peso delle confezioni, dal film di imballaggio e dalle prestazioni del sistema di pesatura abbinato.</p>			
<p>* The maximum running speed is subject to change depending upon the product specifications, the bags weight, the packaging material and on the speed of the combined weighing system.</p>			



MARTINI[®]
weighing and packaging solutions

Martini s.r.l.
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com
www.martinisrl.com