



MARTINI®

Weighing and packaging solutions

VOLUMETRIC DOSERS



MX600+
V615



MX450+
V615



MCRS+
V615-P



DOSATORI VOLUMETRICI CON TAZZE TELESCOPICHE
VOLUMETRIC DOSERS WITH TELESCOPIC CUPS



DOSATORI VOLUMETRICI CON TAZZE TELESCOPICHE / VOLUMETRIC DOSERS WITH TELESCOPIC CUPS						
CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS						
MODELLI MODELS	V615	V615-SERVO	V615-P	V640	V640-P	V805
DESCRIZIONE DESCRIPTION	Senza portine / Without flaps	Con servo motore / With servo motor	Con portine / With flaps	Tazze in acciaio senza portine / Stainless steel cups without flaps	Tazze in acciaio con portine / Stainless steel cups with flaps	Senza portine / Without flaps
NUMERO TAZZE CUPS NUMBER	6					8
VOLUME TAZZE CUPS VOLUME	Da 0.15 A 1.6L From 0.15 To 1.6L			Da 0.15 A 4L From 0.15 To 4L		Da 0.03 A 0.22L From 0.03 To 0.22L
PRODUZIONE * RUNNING SPEED *	FINO A 80 BPM UP TO 80 BPM	Fino a 100bpm Up to 100bpm	Fino a 60bpm Up to 60bpm	Fino a 50bpm Up to 50bpm	Fino a 50bpm Up to 50bpm	Fino a 90bpm Up to 90bpm
PRODOTTI PRODUCTS	Prodotti granulari (riso, snacks, frutta secca, caffè in grani, caramelle, cibo per animali ecc.) Granular products (rice, snacks, dry fruit, coffee in grains, candies, pet food etc.)					
VOLTAGGIO POWER VOLTAGE	3- PHASE AC 220 V, 230V, 380 V, 415V, 440 V 50/60Hz					
FLUTTUAZIONE / VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10%					
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	0.85 kW	1 kW	0.85 kW			
SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL	Meno di / Lower than 80dB					
PESO NETTO / NET WEIGHT	350 kg		380 kg	385 kg	415 kg	350 kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE	5 – 45 °C (41-113 °F)					
ACCESSORI ACCESSORIES	Set di tazze telescopiche Telescopic cups set					
NOTE NOTES	* La velocità massima raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dai pesi e da una corretta alimentazione. * Maximum running speed is subject to change depending upon the product's features, product weight and in-feed condition of the product.					