



# MARTINI®

Weighing and packaging solutions

## MRM600 + MMT serie



DRIED SHORT-CUT PASTA  
SNACK FOOD  
DRY FRUIT CANDIES  
VARIOUS GRANULAR PRODUCTS



VFFS - CONFEZIONATRICE VERTICALE A MOTO CONTINUO  
VFFS - CONTINUOUS MOTION PACKAGING MACHINE

VFFS - CONFEZIONATRICE VERTICALE A MOTO CONTINUO  
VFFS - CONTINUOUS MOTION PACKAGING MACHINE

**MRM600**

**CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS**

**PRODUZIONE \* / RUNNING SPEED \***

**FINO A / UP TO 150bpm**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES**

Confezionatrice verticale con movimento continuo del film. Trazione del film con pompa del vuoto e cinghie forate azionate da motore brushless. Gruppo saldante verticale, con nastro caldo azionato da motore brushless. Centratrice automatica del film per mezzo di 2 teste ottiche.

VFFS Packaging machine with continuous film feeding motion. Film driving by means of a vacuum system and holed belts, driven by a brushless motor. Vertical sealing system by means of hot sealing belt, driven by a brushless motor. Horizontal sealing system by means of hot bar rotary jaws, driven by a brushless motor. Automatic film centering by means of 2 optical heads.

**PRODOTTI PRODUCTS**

Pasta corta secca, snacks, frutta secca, caramelle, prodotti granulari vari, ecc.  
Dried short pasta, snack food, dry fruit, candies, various granular products, etc.

**DIMENSIONI BUSTA BAG SIZES**

BUSTA A CUSCINO / PILLOW BAG

LARGHEZZA / WIDTH

max 280 mm

LUNGHEZZA / LENGTH

max 450 mm

**DIMENSIONI FILM FILM SIZES**

LARGHEZZA BOBINA / REEL WIDTH

min 150 mm - max 600 mm

Ø MAX BOBINA / MAX REEL OUTER DIAMETER

400 mm

FORO SU BOBINA / BORE OF FILM REEL CORE

min 70 mm - max 80 mm

**DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE SIZES**

LARGHEZZA / WIDTH (mm)

1450

ALTEZZA / HEIGHT (mm)

1940

LUNGHEZZA / LENGTH (mm)

2250

**ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY**

VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE

3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V - 50/60Hz

FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION

+/- 10%

**POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER**

7.2 kW

**ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY**

6 bar / 60 NL/min (max)

**SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)**

Meno di / Lower than 80 dB

**PESO NETTO / NET WEIGHT**

850 kg

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE**

5 - 45 °C

**ACCESSORI ACCESSORIES**

Dispositivo mungitura • Dispositivo fondo quadro • Timbratore • Iniezione gas • Dispositivo cambio automatico bobina con giunzione del film per mezzo di piattine saldanti

Stripping device • Flat bottom device • Printer • Gas injection device • Fully automatic film reel replacement device with junction by means of impulse straps

\* La velocità max raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dal peso delle confezioni, dal film di imballaggio e dalle prestazioni del sistema di pesatura abbinato.

\* The maximum running speed is subject to change depending upon the product specifications, the bags weight, the packaging material and on the speed of the combined weighing system.



Martini s.r.l.  
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY  
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866  
info@martinisrl.com  
www.martinisrl.com